

PRODUKTEGENSKAPER



DN8

Brukes som tilkobling for blant annet:

- WC
- Blandebatteri
- Bidét
- Oppvaskemaskin
- Vaskemaskin
- Dusjkabinett
- Kaffe og vannautomater
- For varmt og kaldt vann for teknisk bruk


Godkjent for drikkevann

Har alle relevante internasjonale godkjenninger


Høy fleksibilitet for lett og hurtig montering

Stort koblingsprogram med ulike kombinasjonsmuligheter


TEGNINGER



Female



Compression
fitting



Elbow female

1904

PRODUKTDATABLAD KABINETTSLANGER DN8

TEKNISKE EGENSKAPER

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| MATERIALE | TP-SPX/Silikon |
| SLANGE, INNVENDIG MM | Ø8 |
| SLANGE, UTVENDIG MM (U/FLETNING) | Ø12 |
| OMFLETNING | Rustfri |
| FARGEMARKERING PÅ OMFLETNINGEN | - |
| PE COATING | - |
| ARBEIDSTRYKK | 10 bar v/+ 70°C * |
| TEMPERATUR MAKS. | maks. + 70°C * |
| FLYT (V/3 BAR) CA. | 28 l/min. |

* EN 13618 sertifisert og testet opp til 90°

** slangens lengde = 300 mm

GODKJENNINGER

| | |
|----|------|
| F | CSTB |
| F | NF |
| D | DVGW |
| DK | VA |
| NL | KIWA |

| | |
|-----|------------|
| USA | NSF 61/9 |
| N | SINTEF |
| S | SITAC |
| AUS | SAI GLOBAL |
| UK | WRAS |